

I) GRANICE

- 1

Državna granica (Kopnena i teritorijalna mora)

Puna linija debljine 2.0mm u boji RGB 129,0,0


- 2

Opštinska granica

Puna linija debljine 1.0mm u boji RGB 129,0,0


- 3

Granica katastarskih opština

Puna linija debljine 0.8mm u boji RGB 129,0,0


- 4

Granica grada ili naselja

Puna linija debljine 0.4mm u boji RGB 129,0,0



OSTALE GRANICE

- 5

Pogranično područje

Isprekidana linija sa srednjim segmentom debljine 1.0mm u boji RGB 129,0,0


- 6

Vodno područje

Isprekidana linija sa kratkim segmentom debljine 1.0mm u boji RGB 0,0,255


- 7

Obalno područje

Isprekidana linija sa kratkim segmentom debljine 1.0mm u boji RGB 104,69,69


- 8

Unutrašnje morske vode (Obalno more)

Puna linija debljine 0.6mm u boji RGB 0,63,255



GRANICE PLANA

- 9

PPCG

Popunjene kružnice prečnika 3mm sa razmakom od 5mm (računajući od centara kružnica) u boji RGB 255,0,0


- 10

DPP

Naizmjenično popunjene i nepopunjene kružnice prečnika 3mm (računajući od centara kružnica) sa razmakom od 5mm u boji RGB 255,0,0


- 11


PPPPN

Nepopunjene kružnice prečnika 3mm sa razmakom od 5mm (računajući od centara kružnica) u boji RGB 255,63,0 spojene punim linijama iste boje.


- 12

DSL

Nepopunjene kružnice prečnika 2.4mm sa razmakom od 3.75mm (računajući od centara kružnica) u boji RGB 255,63,0 spojene punim linijama iste boje.


- 13

PUP

Popunjene kružnice prečnika 2.4mm sa razmakom od 3.75mm (računajući od centara kružnica) u boji RGB 189,46,0



- 14 **DUP**
Puna linija sa tačka-tačka-tačka segmentima; veličina pune bojene tačke 1.5mm; rastojanje između tačaka 0.5mm (računajući od ivica tačaka); rastojanje između tačka-tačka-tačka segmenta 3.0mm (računajući od ivica krajnjih tačaka); Boja RGB 189,0,0



- 15 **LSL**
Puna linija sa tačka-tačka-tačka segmentima; veličina pune neispunjene tačke 1.5mm; rastojanje između tačaka 0,5mm (računajući od ivica tačaka); rastojanje između tačka-tačka-tačka segmenta 3.0mm (računajući od ivica krajnjih tačaka); Boja RGB 189,0,0




- 16 **UP**
Puna linija sa tačka-tačka-tačka segmentima; veličina pune neispunjene tačke 1.0mm; rastojanje između tačaka 0.5mm (računajući od ivica tačaka); rastojanje između tačka-tačka-tačka segmenta 3.0mm (računajući od ivica krajnjih tačaka); Boja RGB 255,0,63



II) MREŽA NASELJA

- 17 **Centar državnog značaja**
Kružni znak, prečnik po hijerarhijskim nivoima: 25,0mm (puna linija); 20,0mm (puna linija); 15,0mm (isprekidana linija sa srednjim segmentom). Čitav znak se radi u boji RGB 255,0,0. Debljina linija je 0.4mm.



- 18 **Centar posebnog značaja**
Kružni znak, prečnik po hijerarhijskim nivoima: 17,0mm (isprekidana linija sa srednjim segmentom); 12,0mm (puna linija); 6,0mm (puna linija). Prostor između srednjeg i najmanjeg kruga je popunjen solid hatch-om. Čitav znak se radi u boji RGB 255,0,0. Debljina spoljašnje linije je 0.3mm.



- 19 **Centar regionalnog značaja**
Kružni znak, prečnik po hijerarhijskim nivoima: 13,0mm (puna linija); 7,0mm (isprekidana linija sa srednjim segmentom). Čitav znak se radi u boji RGB 255,0,0. Debljina linija je 0.3mm.



- 20 **Centar opštinskog značaja**
Kružni znak u formatu pune linije debljine 0,8mm. Prečnik 9,0mm. Znak se radi u boji RGB 255,0,0.



- 21 **Značajni lokalni centar**
Kružni znak u formatu isprekidane linije sa kratkim segmentima debljine 0,8mm. Prečnik 7,0mm. Znak se radi u boji RGB 255,0,0.



- 22 **Lokalni centar**
Kružni znak prečnika 5,5mm koji je popunjen solid hatch-om. Znak se radi u boji RGB 255,0,0.



III) PREKOGRANIČNA SARADNJA

- 23

Između država

U obliku dvostruke strelice debljine 0.7mm u boji RGB 255,0,0. Dužina strelice je 10.0mm.
- 24

Između opština

U obliku dvostruke strelice debljine 0.6mm u boji RGB 255,63,0. Dužina strelice je 6.0mm.



KORIDOR

- 25

Razvojni Koridor

U formatu isprekidane trake sa srednjim segmentima i transparentijom od 50% u boji RGB 255,191,0. Debljina znaka je 5.0mm, dok je razmak između segmenata po 1.0mm.
- 26

Dinarski planinski vijenac u Crnoj Gori

Hatch od isprekidanih linija pod uglom od 45 stepeni orjentisani SZ-JI u boji RGB 0,79,39. Gustina R80
- 27

Zeleni pojas u Crnoj Gori

Hatch od isprekidanih linija pod uglom od 45 stepeni u boji RGB 86,129,107. Gustina R100
- 28

Koridor obalnih planina

Hatch od isprekidanih linija pod uglom od 90 stepeni orjentisani SZ-JI u boji RGB 69,104,86. Gustina R80



IV) SAOBRAĆAJ

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - NA POVRŠINI

29	Auto-Put <i>Dvije pune linije debljine 1.4mm u boji RGB 255,0,0 i sa međurazmakom od 0.3mm</i>	
30	Brza Saobraćajnica <i>Dvije pune linije debljine 1.0mm u boji RGB 255,0,0 i sa međurazmakom od 0.2mm</i>	
31	Magistralna Saobraćajnica <i>Puna linija debljine 1.5mm u boji RGB 255,0,0</i>	
32	Regionalna Saobraćajnica <i>Puna linija debljine 1.3mm u boji RGB 255,0,0</i>	
33	Lokalni Put <i>Puna linija debljine 0.9mm u boji RGB 255,0,0</i>	
34	Ostali putevi koji nisu javni <i>Puna linija debljine 0.6mm u boji RGB 255,0,0</i>	
35	Ulice u naseljima <i>Dvije pune linije debljine 0.4mm u boji RGB 255,0,0 i sa međurazmakom od 0.2mm</i>	
36	Mogući ili Alternativni koridor (trasa) puteva <i>Trostruki linijski znak – 2x0.5mm sa međurazmakom 0,4mm u formatu isprekidane linije sa kratkim segmentima; središnja linija je 0.8mm u formatu isprekidane linije sa srednjim crta-tačka-crta segmentima. Sve linije su u boji RGB 255,0,0</i>	

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - ISPOD POVRŠINE

37	Auto-Put <i>Dvije pune linije debljine 1.4mm u boji RGB 0,0,0 i sa međurazmakom od 0.3mm</i>	
38	Brza Saobraćajnica <i>Dvije pune linije debljine 1.0mm u boji RGB 0,0,0 i sa međurazmakom od 0.2mm</i>	
39	Magistralna Saobraćajnica <i>Puna linija debljine 1.5mm u boji RGB 0,0,0</i>	
40	Regionalna Saobraćajnica <i>Puna linija debljine 1.3mm u boji RGB 0,0,0</i>	
41	Lokalni Put <i>Puna linija debljine 0.9mm u boji RGB 0,0,0</i>	
42	Ostali putevi koji nisu javni <i>Puna linija debljine 0.6mm u boji RGB 0,0,0</i>	
43	Ulice u naseljima <i>Dvije pune linije debljine 0.4mm u boji RGB 0,0,0 i sa međurazmakom od 0.2mm</i>	
44	Mogući ili Alternativni koridor (trasa) puteva <i>Trostruki linijski znak – 2x0.5mm sa međurazmakom 0,4mm u formatu isprekidane linije sa kratkim segmentima; središnja linija je 0.8mm u formatu isprekidane linije sa srednjim crta-tačka-crta segmentima. Sve linije su u boji RGB 0,0,0</i>	

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

45 Raskršće puteva u dva nivoa

Kombinacija tri linijska i jednog kružnog znaka i to: 2x1,6mm sa međurazmakom od 0,2mm – u formatu dvostruke horizontalne pune linije, a uspravno na nju (90 stepeni) nanosi se puna linija debljine 0,9mm. Preko njih se nanosi krug popunjen bojom RGB 255,255,255 prečnika 6.0mm. Kružnica je boje RGB 0,0,0. Linije su urađene u boji RGB 130, 130, 130



46 Most

Trostruki linijski znak – 2x0,8mm sa međurazmakom 0,2mm u formatu pune linije boje RGB 255,255,255; središnja – duža linija je debljine 1,0mm i radi se u formatu pune linije u boji RGB 255,0,0



47 Tunel

Trostruki linijski znak – 2x0,8mm sa međurazmakom 0,2mm u formatu isprekidane linije sa kratkim segmentima boje RGB 255,255,255; središnja – duža linija je debljine 1,0mm i radi se u formatu isprekidani srednji segment-tačka-tačka-tačka-isprekidani srednji segment u boji RGB 255,0,0



48 Stalni granični putni prelaz

Veličina znaka je 8.0mm u boji RGB 255,0,0 sa bijelom pozadinom.



49 Ostali prelazi

Veličina znaka je 8.0mm u boji RGB 255,0,0 sa bijelom pozadinom.



50 Benzinska pumpa

Veličina znaka je 8.0mm u boji RGB 255,0,0 sa bijelom pozadinom.



ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

51 Osovina saobraćajnice

Linija sa srednjim crta-tačka-crta segmentom debljine 0.1mm u boji RGB 255,255,255



52 Tangenta osovine saobraćajnice

Puna linija debljine 0.1mm u boji RGB 255,255,255



53 Naziv saobraćajnice

Slovna signatura u kombinaciji sa linijskim znakom debljine 0.25mm u boji RGB 130,130,130 u formatu crta-tačka-crta. Koriste se slova i brojevi bez serifa u boji RGB 255,255,255 čija je veličina prilagođena razmjeri planskog dokumenta.



54 Oznaka mjesta priključka

Alfanumerička signatura u kombinaciji sa linijskim znakom debljine 0.25mm u boji RGB 130,130,130 u formatu crta-tačka-crta. Koriste se slova i brojevi bez serifa u boji RGB 255,255,255 čija je veličina prilagođena razmjeri planskog dokumenta.



55 Oznaka presjeka tangenata

Alfanumerička signatura u kombinaciji sa linijskim znakom debljine 0.25mm u boji RGB 130,130,130 u formatu pune linije. Koriste se slova i brojevi bez serifa u boji RGB 255,255,255 čija je veličina prilagođena razmjeri planskog dokumenta.



56 Oznaka presjeka saobraćajnica

Slovna signatura u kombinaciji sa linijskim znakom debljine 0.25mm u boji RGB 0,0,0 u formatu pune linije. Koriste se slova i brojevi bez serifa u boji RGB 189,46,0 čija je veličina prilagođena razmjeri planskog dokumenta.



OSTALI ELEMENTI SAOBRAĆAJNICA

57 Ivičnjak

Puna linija debljine 0.5mm u boji RGB 129,0,0



58 Ostali elementi

Kombinacija kružnih i linijskih znakova. Prečnik kružnica je 8.0m u boji RGB 130,130,130, a debljina linije kružnice je 0.5mm. U centru kružnice se nalazi i popunjen krug prečnika 1.0mm u boji RGB 130,130,130. Razmak između centara kružnica je 7.5mm. Linijski znaci se rade u boji RGB 255,0,0 (debljina 0.25mm) i br. 253 (debljina 0.5mm). Sve linije su punog formata.



59 Drvored

Kombinacija kružnih i linijskih znakova. Prečnik kružnica je 8.0m u boji RGB 0,129,31, a debljina linije kružnice je 0.5mm. U centru kružnice se nalazi i popunjen krug prečnika 1.0mm u boji RGB 0,0,0. Razmak između centara kružnica je 8.0mm. Linijski znaci se rade u boji RGB 130,130,130. Sve linije su punog formata. Debljina donje linijskog znaka je 0.5mm, dok su ostali 0.25mm.



60 Kolsko-pješačke površine

Solid hatch u boji RGB 130,130,130



61 Pješačke površine

Puna linija debljine 0.6mm u boji RGB 120,135,135.



62 Autobuska stanica

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Površinski varirana signatura u kombinaciji sa osmouglo (prečnika 5.5mm – upisan u krug) u boji RGB 255,0,0, u kome je upisana odgovarajuća oznaka na bijelom polju (minimalni razmak između slova i osmougla je 0.3mm). Boja površine znaka i slovne oznake je boja RGB 255,170,170



63 Autobusko stajalište

Debljine linija 0.5mm i 0.2mm u boji RGB 130,130,130. Slova i okvir u boji RGB 255,0,0



64 Stajalište tramvaja

Debljine linija 0.5mm i 2x0.2mm sa međurazmacima od 0.3mm u boji RGB 130,130,130. Slova i okvir u boji RGB 255,0,0



65 Javni parking i garaža

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.


Površinski varirana signatura u kombinaciji sa osmouglo (prečnika 5.5mm – upisan u krug) u boji RGB 255,0,0, u kome je upisana odgovarajuća oznaka na bijelom polju (minimalni razmak između slova i osmougla je 0.3mm). Boja površine znaka i slovne oznake je boja RGB 255,170,170



66 Željeznička pruga

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao linijski u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Puna linija debljine 0.5mm u kombinaciji sa osmougaonim znakom veličine 5.5mm (računajući kao da je upisan u krug). Znak raditi u boji RGB 39,0,79
- b) Površinski raster variran trostrukim vertikalnim linijama od po 0.1mm gustine R20% na segmentnom rastojanju od 4mm (računajući od centralnih linija), u boji RGB 52,0,104



- 67 **Željeznička stanica**
*Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.
Površinski varirana signatura u kombinaciji sa osmouglo (prečnika 5.5mm – upisan u krug) u kome je upisana odgovarajuća oznaka na bijelom polju (minimalni razmak između slova i osmougla je 0.3mm). Boja pozadine znaka je boja RGB 212,170,255, dok su okviri i slova u boji RGB 127,0,255*



- 68 **Željezničko stajalište**
Površinski varirana signatura u kombinaciji sa osmouglo (prečnika 5.5mm – upisan u krug) u kome je upisana odgovarajuća oznaka na bijelom polju (minimalni razmak između slova i osmougla je 0.3mm). Boja znaka je boja RGB 127,0,255



- 69 **Žičara**
Puna linija debljine 0.3mm u kombinaciji sa kvadratnim znacima veličine 2mm diagonalno podijeljeni, pri čemu je samo jedna polovina popunjena. Na liniji su sa donje strane na svakih 10.0mm nanijete kratke crtice dužine 1.0mm. Znak raditi u boji RGB 39,0,79.



VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

- 70 **Međunarodna zračna luka za međunarodni i domaći vazdušni saobraćaj**
Polje znaka uraditi u bijeloj boji, a okvir i signaturu u boji RGB 0,0,255. Veličina znaka je 10.0mm.



- 71 **Ostale vazdušne luke**
Polje znaka uraditi u bijeloj boji, a okvir i signaturu u boji RGB 0,0,255. Veličina znaka je 8.0mm.



- 72 **Vazdušno pristanište**
Polje znaka uraditi u bijeloj boji, a okvir i signaturu u boji RGB 0,0,255. Veličina znaka je 6.0mm.



- 73 **Letjelište**
Polje znaka uraditi u bijeloj boji, a okvir i signaturu u boji RGB 0,0,255. Prečnik znaka je 6.0mm.



- 74 **Heliodrom**
Polje znaka uraditi u bijeloj boji, a okvir i signaturu u boji RGB 0,0,255. Prečnik znaka je 6.0mm.



- 75 **Međunarodni vazdušni put**
Isprekidana linija u formatu dugačka crta-tačka-tačka-dugačka crta debljine 0.8mm u boji RGB 170,212,255



- 76 **Unutrašnji vazdušni put**
Isprekidana linija u formatu dugačka crta-tačka-tačka-tačka-dugačka crta debljine 0.6mm u boji RGB 126,157,189



- 77 **Granični vazdušni prelaz**
Polje znaka uraditi u bijeloj boji, a okvir i signaturu u boji RGB 0,0,255. Veličina znaka je 8.0mm.



POMORSKI SAOBRAĆAJ

78 Morska luka međunarodnog značaja

Polje znaka uraditi u boji RGB 0,191,255, a vinjeta sidra u boji RGB 0,25,104.
Veličina znaka je 10.0mm.



79 Morska luka lokalnog značaja

Polje znaka uraditi u boji RGB 0,191,255, a vinjeta sidra u boji RGB 0,25,104.
Veličina znaka je 6.0mm.



80 Morska luka posebne namjene državnog značaja

Okrvir znaka se radi u boji RGB 0,0,255 debljine 0.5mm. Vinjeta je boji RGB 0,255,255, dok je pozadina u boji RGB 170,191,255. Širina znaka je 12.0mm, dok je visina 5.5mm.



81 Međunarodni plovni put

Isprekidana linija u formatu dugačka crta-tačka-tačka-dugačka crta debljine 1.0mm u boji RGB 0,0,79



82 Unutrašnji plovni put

Isprekidana linija u formatu srednja crta-tačka-tačka-tačka-srednja crta debljine 0.8mm u boji RGB 0,0,79



83 Granični pomorski prelaz

Znak se radi u boji RGB 0,0,255 sa bijelom pozadinom. Veličina znaka je 8.0mm.



84 Luka

Šrafura i okvir znaka se rade u boji RGB 0,63,255, dok su vinjeta sidra i njen okvir u boji RGB 0,0,255. Pozadina znaka je u obliku šrafure sa trostrukim linijama. Širina znaka je 12.0mm, dok je visina 5.5mm.



85 Komercijalna luka

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Tačkasta varijanta je u boji RGB 65,65,65 veličine 10.0mm sa bijelom pozadinom.
- b) Površinska varijanta se dobija tako što se oko tačkaste doda okvir u boji RGB 128,128,128 i šrafura u istoj boji u obliku horizontalnih trostrukih punih linija.

a)



b)



86 Putnička luka

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Tačkasta varijanta je u boji RGB 0,0,255 veličine 10.0mm sa bijelom pozadinom.
- b) Površinska varijanta se dobija tako što se oko tačkaste doda okvir u boji RGB 0,63,255 i šrafura u istoj boji u obliku vertikalnih trostrukih punih linija.

a)



b)



87 Marina

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Tačkasta varijanta je u boji RGB 65,65,65 veličine 10.0mm sa bijelom pozadinom.
- b) Površinska varijanta se dobija tako što se oko tačkaste doda okvir u boji RGB 128,128,128 i šrafura u istoj boji u obliku vertikalnih trostrukih punih linija.

a)



b)



88 Trajekt


Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Tačkasta varijanta je u boji RGB 65,65,65 veličine 10.0mm sa bijelom pozadinom.
- b) Površinska varijanta se dobija tako što se oko tačkaste doda okvir u boji RGB 128,128,128 i šrafura u istoj boji u obliku horizontalnih isprekidanih linija.

a)



b)



89 Svjetionik

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Tačkasta varijanta je u boji RGB 0,0,255 veličine 10.0mm sa bijelom pozadinom.
- b) Površinska varijanta se dobija tako što se oko tačkaste doda okvir u boji RGB 0,63,255 i šrafura u istoj boji u obliku horizontalnih isprekidanih linija.

a)



b)



INTEGRALNI TRANSPORT

90 Terminal

Boja RGB 104,0,104. Dužina stranica 8.0mm.



V) VODENE POVRŠINE

UREĐENJE VODOTOKA I VODA, REGULACIJSKI I ZAŠTITNI SISTEM

91 More

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Tačkasta varijanta je u boji RGB 0,0,129 veličine 10.0mm sa bijelom slovnom oznakom i okvirom.
- b) Površinska varijanta se dobija tako što se oko tačkaste doda solid hatch u boji RGB 0,0,129.

a)



b)



92 Jezero

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Tačkasta varijanta je u boji RGB 0,0,255 veličine 10.0mm sa bijelom slovnom oznakom i okvirom.
- b) Površinska varijanta se dobija tako što se oko tačkaste doda solid hatch u boji RGB 0,0,255.

a)



b)



93 Rijeka

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao linijski u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Linijska varijanta za manje vodotoke: Puna jednostruka linija debljine 0.5mm u boji RGB 0,0,255. Na sredini linije je kvadrat veličine 5.0mm sa bijelom slovnom oznakom i okvirom.
- b) Linijska varijanta za glavne vodotoke: Puna dvostruka linija debljine 0.2mm u boji RGB 0,0,255. Između linija je površina širine 0.4mm u boji RGB 0,0,165. Na sredini linija je kvadrat veličine 5.0mm sa bijelom slovnom oznakom i okvirom.
- c) Površinska varijanta se dobija tako što se oko tačkaste doda solid hatch u boji RGB 0,0,255.

a)



b)



c)



94 Akumulacija

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Tačkasta varijanta je u boji RGB 0,0,255 veličine 10.0mm sa bijelom slovnom oznakom i okvirom.
- b) Površinska varijanta se dobija tako što se oko tačkaste doda solid hatch u boji RGB 0,0,255.



95 Rezervoar

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Tačkasta varijanta je u boji RGB 0,0,255 veličine 10.0mm sa bijelom slovnom oznakom i okvirom.
- b) Površinska varijanta se dobija tako što se oko tačkaste doda solid hatch u boji RGB 0,0,255.



96 Nasip

Dvostruka puna linija debljine 0.8mm sa međurazmakom od 0.2mm. Gornju liniju je u boji RGB 0,0,255, a donja u boji RGB 104,69,78.



97 Kanal

Trostruka puna linija debljina 0.5mm sa međurazmakom od 0.2mm u boji RGB 104,69,78 (spoljašnje linije) i 0.8mm u boji RGB 0,0,255 (središnja linija)



98 Brana

Dvostruka puna linija debljine 0.8mm (gornja) i 1.0mm (donja) sa međurazmakom od 0.2mm. Gornju liniju je u boji RGB 0,0,255, a donja u boji RGB 104,69,78. Na gornjoj liniji su nanešeni kvadrati veličine 1mm na rastojanju 5mm računajući od sredina kvadrata (na gornjoj strani linije).



VODE I MORE

99 Izvorišta vode > 1000 L/S

U formatu punog kružnog znaka sa kružnicom debljine 0.3mm prečnika 12mm oko njega. Znak je u boji RGB 0,63,255



100 Izvorišta vode 100 - 1000 L/S

U formatu punog kružnog znaka prečnika 10.0mm u boji RGB 0,63,255



101 Izvorišta vode 10 – 100 L/S

U formatu punog kružnog znaka prečnika 8.0mm u boji RGB 0,63,255



102 Izvorišta vode < 10 L/S

U formatu punog kružnog znaka prečnika 6.0mm u boji RGB 0,63,255



103 Zaštitna područja vodoizvorišta

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Signatura površinski varira u boji RGB 105,105,105 – sivo polje u kombinaciji sa slovnim znacima. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt u bijeloj boji. Okvir znaka se radi u boji RGB 63,0,255. Debljina linije okvira je 0.5mm, u formatu pune linije u boji RGB 63,0,255.



104 Zaštitna područja vodoizvorišta

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Signatura površinski varira u boji RGB 105,105,105 – sivo polje u kombinaciji sa slovnim znacima. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt u bijeloj boji. Okvir znaka se radi u boji RGB 63,0,255. Debljina linije okvira je 0.5mm, u formatu isprekidane linije sa srednjim segmentima u boji RGB 63,0,255.



105 Zaštitna područja vodoizvorišta

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Signatura površinski varira u boji RGB 105,105,105 – sivo polje u kombinaciji sa slovima bez serifa. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt u bijeloj boji. Okvir znaka se radi u boji RGB 63,0,255. Debljina linije okvira je 0.5mm, u formatu isprekidane linije sa kratkim segmentima u boji RGB 63,0,255.



106 Vodotok (I kategorija)

Puna linija debljine 1.5mm u boji RGB 0,127,255. Na sredini linije je osmougao veličine 5.0mm (računajući kao da je upisan u kružnicu) u koji je upisana kategorija vodotoka.



107 Vodotok (II kategorija)

Puna linija debljine 1.5mm u boji RGB 0,127,255. Na sredini linije je osmougao veličine 5.0mm (računajući kao da je upisan u kružnicu) u koji je upisana kategorija vodotoka.



108 Poplavno područje

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.


Varirani raster trostrukih linija debljine 0.1mm čija je tonska vrijednost 40%, rastojanje između segmentnih polja 3mm (računajući od središnji linija). Okvir je isprekidana linija sa srednjim segmentima debljine 0.5mm. Znak se radi u boji RGB 31,0,129.



109 Zaštićeno podmorje

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Varirani raster ukrštenih linija debljine 0.1mm čija je tonska vrijednost 80%. Okvir je isprekidana linija sa srednjim segmentima debljine 0.5mm. Znak se radi u boji RGB 31,0,129



110 Pristan

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Varirani raster horizontalnih linija debljinr 0.1mm čija je tonska vrijednost 60%, rastojanje između segmentnih polja 2mm (računajući od središnjih linija). Okvir je puna linija debljine 0.5mm. Znak se radi u boji RGB 25,0,104.



111 Sigurnosno područje

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Varirani raster ukrštenih linija debljine 0.1mm u boji RGB 255,191,0 čija je tonska vrijednost 80%. Okvir je isprekidana linija sa srednjim segmentima debljine 0.5mm u boji RGB 0,0,255.



VI) OSTALA INFRASTRUKTURA

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

112	TK podzemni vod <i>Puna linija debljine 0.9mm u boji RGB 255,191,0 preko koje su uspravno nanešene kratke crte na svakih 4mm.</i>	
113	Ukidanje TK podzemnog voda <i>Puna linija debljine 0.7mm u boji RGB 255,191,0 preko koje su koso nanešene kratke crte na svakih 4mm.</i>	
114	Planirani TK podzemni vod <i>Isprekidana linija debljine 0.7mm u boji RGB 255,191,0 preko koje su uspravno nanešene kratke crte na svakih 4mm</i>	
115	TK Podzemni vod višeg reda <i>Puna linija debljine 1.0mm u boji RGB 255,234,170 preko koje su uspravno nanešene kratke crte na svakih 4mm</i>	
116	Ukidanje TK podzemnog voda višeg reda <i>Puna linija debljine 0.9mm u boji RGB 255,234,170 preko koje su koso nanešene kratke crte na svakih 4mm</i>	
117	Planirani TK podzemni vod višeg reda <i>Isprekidana linija debljine 0.9mm u boji RGB 255,234,170 preko koje su uspravno nanešene kratke crte na svakih 4mm</i>	
118	TK nadzemni vod <i>Puna linija debljine 0.4mm u boji RGB 255,191,0 preko koje su nanešene strelice na svakih 4mm (računajući od vrhova do vrhova strelica).</i>	
119	Ukidanje TK nadzemnog voda <i>Puna linija debljine 0.3mm u boji RGB 255,191,0 preko koje su nanešene nepopunjene strelice na svakih 4mm (računajući od vrhova do vrhova strelica).</i>	
120	Planirani TK nadzemni vod <i>Isprekidana linija debljine 0.3mm u boji RGB 255,191,0 preko koje su nanešene strelice na svakih 4mm (računajući od vrhova do vrhova strelica).</i>	
121	TK nadzemni vod višeg reda <i>Puna linija debljine 0.6mm u boji RGB 255,234,170 preko koje su nanešene strelice na svakih 4mm (računajući od vrhova do vrhova strelica).</i>	
122	Ukidanje TK nadzemnog voda višeg reda <i>Puna linija debljine 0.4mm u boji RGB 255,234,170 preko koje su nanešene nepopunjene strelice na svakih 4mm (računajući od vrhova do vrhova strelica).</i>	
123	Planirani TK nadzemni vod višeg reda <i>Isprekidana linija debljine 0.4mm u boji RGB 255,234,170 preko koje su nanešene strelice na svakih 4mm (računajući od vrhova do vrhova strelica).</i>	
124	Telefonska centrala <i>Okvir je u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,191,0, dok su slovni znaci na bijeloj podlozi, bez serifa, veličine prilagođene razmjeri planskog dokumenta, u boji RGB 189,141,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	

125 Planirana telefonska centrala
Okvir je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,191,0, dok su slovni znaci na bijeloj podlozi, bez serifa, veličine prilagođene rezmjeri planskog dokumenta, u boji RGB 189,141,0. Veličina znaka je 8.0mm.



126 Bazna stanica mobilne telefonije

Okvir je u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,191,0, dok su slovni znaci na bijeloj podlozi, bez serifa, veličine prilagođene rezmjeri planskog dokumenta, u boji RGB 189,141,0. Veličina znaka je 8.0mm.



127 Planirana bazna stanica mobilne telefonije
Okvir je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,191,0, dok su slovni znaci na bijeloj podlozi, bez serifa, veličine prilagođene rezmjeri planskog dokumenta, u boji RGB 189,141,0. Veličina znaka je 8.0mm.



128 TK okno
Signatura je rađena u boji RGB 255,191,0 . Veličina znaka je 6.0mm.



129 Planirano TK okno
Okvir znaka je u obliku pune linije debljine 0.1mm u boji RGB 255,191,0 . Veličina znaka je 6.0mm.



ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

130 Elektro energetska postrojenja
Polje znaka je u boji RGB 130,130,130, u kombinaciji sa slovnim znakom u bijeloj boji. Okvir znaka je u bijeloj boji debljine 0.35mm – u obliku pune linije. Veličina znaka je 10.0mm



CIJEVNI TRANSPORT GASA

131 Gasovod
Puna linija debljine 0.8mm u boji RGB 63,255,0.



132 Planirani gasovod
Isprekidana linija debljine 0.7mm u boji RGB 63,255,0.



133 Ukidanje gasovoda
Puna linija debljine 0.7mm u boji RGB 63,255,0 preko koje su nanešene neispunjene kružnice na svakih 10.0mm (računajući od centra kružnica).



134 Gasovod višeg reda
Puna linija debljine 1.0mm u boji RGB 63,255,0.



135 Planirani gasovod višeg reda
Isprekidana linija debljine 0.9mm u boji RGB 63,255,0.



136 Ukidanje gasovoda višeg reda
Puna linija debljine 0.9mm u boji RGB 63,255,0 preko koje su nanešene neispunjene kružnice na svakih 10.0mm (računajući od centra kružnica).



- 137

Gasovodna redukcijska stanica

Okvir znaka je u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 63,255,0, dok je pozadina bijele boje na kojoj je nanešena slovna oznaka bez u boji 19,79,0. Veličina znaka je 8.0mm
- 138

Planirana gasovodna redukcijska stanica

Okvir znaka je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 63,255,0, dok je pozadina bijele boje na kojoj je nanešena slovna oznaka bez serifa u boji 19,79,0. Veličina znaka je 8.0mm



TOPLOVOD

- 139

Toplovod

Puna linija debljine 0.7mm u boji RGB 129,31,0.
- 140

Planirani toplovod

Isprekidana linija debljine 0.8mm u boji RGB 129,31,0.
- 141

Ukidanje toplovoda

Puna linija debljine 0.8mm u boji RGB 129,31,0 preko koje su nanešeni neispunjeni rombovi segmentno na svakih 6mm.
- 142

Toplovod višeg reda

Puna linija debljine 0.9mm u boji RGB 129,31,0.
- 143

Planirani toplovod višeg reda

Isprekidana linija debljine 1.0mm u boji RGB 129,31,0.
- 144

Ukidanje toplovoda višeg reda

Puna linija debljine 1.0mm u boji RGB 129,31,0 preko koje su nanešeni neispunjeni rombovi segmentno na svakih 6mm.
- 145

Toplovodna podstanica

Okvir znaka je u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 129,31,0, dok je pozadina bijele boje na kojoj je nanešena slovna oznaka u boji RGB 255,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.
- 146

Planirana toplovodna podstanica

Okvir znaka je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 129,31,0, dok je pozadina bijele boje na kojoj je nanešena slovna oznaka u boji RGB 255,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

- 147

Elektrovod 400 kV

Dvije pune linije debljine po 1.1mm u boji RGB 255,127,0 i sa međurazmakom od 0.2mm
- 148

Elektrovod 400 kV - Planirani

Dvije isprekidane linije sa kratkim segmentima debljine po 1.1mm u boji RGB 255,127,0 i sa međurazmakom od 0.2mm
- 149

Elektrovod 400 kV – Ukidanje

Dvije pune linije debljine po 1.1mm u boji RGB 245,217,173 i sa međurazmakom od 0.2mm



150	Elektrovod 220 kV <i>Puna linija debljine 1.1mm u boji RGB 255,127,0</i>	
151	Elektrovod 220 kV - Planirani <i>Isprekidana linija sa kratkim segmentom debljine 1.1mm u boji RGB 255,127,0</i>	
152	Elektrovod 220 kV - Ukidanje <i>Puna linija debljine 1.1mm u boji RGB 245,217,173</i>	
153	Elektrovod 110 kV <i>Puna linija debljine 0.9mm u boji RGB 255,127,0</i>	
154	Elektrovod 110 kV - Planirani <i>Isprekidana linija sa kratkim segmentom debljine 0.9mm u boji RGB 255,127,0</i>	
155	Elektrovod 110 kV - Ukidanje <i>Puna linija debljine 0.9mm u boji RGB 245,217,173</i>	
156	Elektrovod 35 kV <i>Puna linija debljine 0.7mm u boji RGB 255,127,0</i>	
157	Elektrovod 35 kV - Planirani <i>Isprekidana linija sa kratkim segmentom debljine 0.7mm u boji RGB 255,127,0</i>	
158	Elektrovod 35 kV - Ukidanje <i>Puna linija debljine 0.9mm u boji RGB 245,217,173</i>	
159	Elektrovod 20 kV <i>Puna linija debljine 0.5mm u boji RGB 255,127,0</i>	
160	Elektrovod 20 kV – Planirani <i>Isprekidana linija sa kratkim segmentom debljine 0.5mm u boji RGB 255,127,0</i>	
161	Elektrovod 20 kV – Ukidanje <i>Puna linija debljine 0.9mm u boji RGB 245,217,173</i>	
162	Elektrovod 10 kV <i>Puna linija debljine 0.4mm u boji RGB 255,127,0</i>	
163	Elektrovod 10 kV - Planirani <i>Isprekidana linija sa kratkim segmentom debljine 0.4mm u boji RGB 255,127,0</i>	
164	Elektrovod 10 kV – Ukidanje <i>Puna linija debljine 0.4mm u boji RGB 245,217,173</i>	
165	Elektrovod 0,4 kV <i>Puna linija debljine 0.35mm u boji RGB 255,127,0</i>	
166	Elektrovod 0,4 kV – Planirani <i>Isprekidana linija sa kratkim segmentom debljine 0.35mm u boji RGB 255,127,0</i>	
167	Elektrovod 0,4 kV – Ukidanje <i>Puna linija debljine 0.35mm u boji RGB 245,217,173</i>	

TRANSFORMATORSKA I RASKLOPNA POSTROJENJA

168 Trafostanica

Okvir znaka je u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,63,0, dok je pozadina bijele boje na kojoj je nanešena slovna oznaka bez serifa u boji RGB 255,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



169 Planirana trafostanica

Okvir znaka je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,63,0, dok je pozadina bijele boje na kojoj je nanešena slovna oznaka bez serifa u boji RGB 255,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



170 Rasklopno postrojenje

Okvir znaka je u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,63,0, dok je pozadina bijele na kojoj je nanešen simbolu boji RGB 255,0,0. Veličina znaka je 6.0mm.



171 Elektrovučno postrojenje

Okvir znaka je u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,63,0, dok je pozadina bijele boje na kojoj je nanešen simbolu boji RGB 255,0,0. Veličina znaka je 6.0mm.



ELEKTROENERGETIKA – PROIZVODNI UREĐAJI

172 Hidroelektrana

Okvir znaka i diagonalna su u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 0,0,255, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 10.0mm



173 Termoelektrana

Okvir znaka i diagonalna su u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 51,51,51, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 10.0mm



174 Termoelektrana toplana

Okvir znaka i diagonalna su u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,0,63, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 10.0mm



175 Vjetrenjača

Okvir znaka i diagonalna su u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 0,104,52, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 10.0mm



177 Solarna elektrana

Okvir znaka i diagonalna su u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,255,0, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 10.0mm



178 Elektrana na gas i tekuće gorivo

Okvir znaka i diagonalna su u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 129,86,118, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 10.0mm



179 Planirana hidroelektrana

Okvir znaka je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm, dok je diagonalna u obliku u pune linije debljine 0.5mm. Linije se rade u boji RGB 0,0,255, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 10.0mm



180 Planirana termoelektrana

Okvir znaka je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm, dok je diagonalna u obliku u pune linije debljine 0.5mm. Linije se rade u boji RGB 51,51,51, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 10.0mm



- 181

Planirana termoelektrana toplana

Okvir znaka je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm, dok je diagonalna u obliku u pune linije debljine 0.5mm. Linije se rade u boji RGB 255,0,63, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 10.0mm



182

Planirana vjetrenjača

Okvir znaka je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm, dok je diagonalna u obliku u pune linije debljine 0.5mm. Linije se rade u boji RGB 0,104,52, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 10.0mm



184

Planirana solarna elektrana

Okvir znaka je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm, dok je diagonalna u obliku u pune linije debljine 0.5mm. Linije se rade u boji RGB 255,255,0, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 10.0mm



185

Planirana elektrana na gas i tekuće gorivo

Okvir znaka je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm, dok je diagonalna u obliku u pune linije debljine 0.5mm. Linije se rade u boji RGB 129,86,118, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 10.0mm



HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA - VODOSNADBIJEVANJE

186

Vodovod

Puna linija debljine 0.7mm u boji RGB 0,0,255



187

Planirani vodovod

Isprekidana linija sa srednjim segmentima debljine 0.7mm u boji RGB 63,0,255



188

Ukidanje vodovoda

Puna linija debljine 0.7mm u boji RGB 127,0,255 preko koje su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke kose crtice?



189

Vodovod višeg reda

Puna linija debljine 1.1mm u boji RGB 0,0,255



190

Planirani vodovod višeg reda

Isprekidana linija sa srednjim segmentima debljine 1.1mm u boji RGB 63,0,255



191

Ukidanje vodovoda višeg reda

Puna linija debljine 1.1mm u boji RGB 127,0,255 preko koje su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke kose crtice.



192

Postojeći rezervoar

Okvir znaka je u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 0,0,255, dok je pozadina bijele boje na kojoj je nanešena slovna oznaka bez serifa u boji RGB 0,63,255. Veličina znaka je 8.0mm



193

Planirani rezervoar

Okvir znaka je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 63,0,255, dok je pozadina bijele boje na kojoj je nanešena slovna oznaka bez serifa u boji RGB 0,63,255. Veličina znaka je 8.0mm



194

Postojeća crpna stanica

Okvir znaka je u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 0,0,255, dok je pozadina bijele boje na kojoj je nanešena slovna oznaka bez serifa u boji RGB 0,63,255. Veličina znaka je 8.0mm



195 Planirana crpna stanica
Okvir znaka je u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 63,0,255, dok je pozadina bijele boje na kojoj je nanešena slovna oznaka bez serifa u boji RGB 0,63,255. Veličina znaka je 8.0mm



FEKALNA KANALIZACIJA

196 Kanalizacioni vod
Puna linija debljine 0.7mm u boji RGB 104,0,0



197 Planirani kanalizacioni vod
Isprekidana linija sa kratkim segmentom debljine 0.7mm u boji RGB 104,0,0



198 Ukidanje kanalizacionog voda
Tačka-tačka linija debljine 0.7mm u boji RGB 104,0,0



199 Kanalizacioni vod višeg reda
Puna linija debljine 1.2mm u boji RGB 104,0,0



200 Planirani kanalizacioni vod višeg reda
Isprekidana linija sa kratkim segmentom debljine 1.2mm u boji RGB 104,0,0



201 Ukidanje kanalizacionog voda višeg reda
Tačka-tačka linija debljine 1.2mm u boji RGB 104,0,0



202 Postojeće reviziono okno
Signatura je rađena u boji RGB 165,82,0. Veličina znaka je 6.0mm



203 Planirano reviziono okno
Okvir signature je u obliku pune linije debljine 0.1mm u boji RGB 255,127,0, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 6.0mm



204 Smjer odvođenja
Puna linija debljine 0.7mm u boji RGB 51,51,51 preko koje je nanešena strelica sa perima pod uglom od 22 stepena u boji RGB 255,127,0.



ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

205 Kanalizacioni vod
Puna linija debljine 0.7mm u boji RGB 44,136,19



206 Planirani kanalizacioni vod
Isprekidana linija sa srednjim segmentom debljine 0.7mm u boji RGB 44,136,19



207 Ukidanje kanalizacionog voda
Puna linija debljine 0.7mm u boji RGB 65,65,65 preko koje su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke kose crtice.



208 Kanalizacioni vod višeg reda
Puna linija debljine 1.1mm u boji RGB 44,136,19



- 209 Planirani kanalizacioni vod višeg reda
Isprekidana linija sa srednjim segmentom debljine 1.1mm u boji RGB 44,136,19
- 210 Ukidanje kanalizacionog voda višeg reda
Puna linija debljine 1.1mm u boji RGB 65,65,65 preko koje su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke kose crtice.
- 211 Postojeće reviziono okno
Signatura je rađena u boji RGB 0,0,79. Veličina znaka je 6.0mm
- 212 Planirano reviziono okno
Okvir signature je u obliku isprekidane linije sa kratkim segmentom debljine 0.1mm u boji RGB 79,63,127, dok je pozadina bijele boje. Veličina znaka je 6.0mm
- 213 Smjer odvođenja
Puna linija debljine 0.7mm u boji RGB 105,105,105 preko koje je nanešena strelica sa perima pod uglom od 22 stepena u boji RGB 63,79,127.




KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – OBRADA, SKLADIŠTENJA I ODLAGANJE OTPADA

- 214 Postojeće odlagalište otpada
Signatura je rađena u boji RGB 255,255,170, dok je okvir u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 51,51,51. Veličina signature je 10.0mm
- 215 Planirano odlagalište otpada
Pozadina signature je rađena u boji RGB 189,189,126, dok je okvir u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 51,51,51. Veličina signature je 10.0mm
- 216 Objekat za obradu, skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada
Debljina linie okvira je 0.5mm u boji RGB 0,0,0, dok je pozadina rađena u kombinaciji boja RGB 255,191,0 i 190,190,190. Veličina signature je 10.0mm
- 218 Objekat za obradu i odlaganje ostalog opasnog otpada
Debljina linie okvira je 0.5mm u boji RGB 0,0,0, dok je pozadina rađena u obliku mreže horizontalnih i vertikalnih linija crne boje (Rasterska tonska vrijednost R60%) iza koje je pozadina u boji RGB 255,191,0. Veličina signature je 10.0mm
- 219 Groblje
Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.
Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 0,0,0. Rasterska tonska vrijednost R80% - linije pod uglom od 45 stepeni. U sredini znaka je slovna oznaka oko koje se nalazi osmougao prečnika 5.5mm sa bijelom pozadinom.
- 220 Planirano groblje
Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.
Okvir znaka u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 0,0,0. Rasterska tonska vrijednost R80% - linije pod uglom od 45 stepeni. U sredini znaka je slovna oznaka oko koje se nalazi osmougao prečnika 5.5mm sa bijelom pozadinom.



VII) PEJZAŽNA ARHITEKTURA

- 221 Oblikovano vrijedno područje gradskih i seoskih cjelina
Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,63,0. Hatch je rasterska tonska vrijednost R60% - trostruke vertikalne i horizontalne linije u boji RGB 94,189,0.



- 222 Vrijedni djelovi naselja
Isprekidana linija debljine 0.5mm u boji RGB 64,129,0 iznad koje su petougao prečnika 3.5mm i strelica u boji RGB 129,0,0. Debljina linije strelice je 0.3mm stim što su pera u obliku pune linije, dok je osnova u obliku isprekidane linije.



- 223 Zaštitno područje uz posebno vrijedne ili osjetljive gradske ili seoske cjeline
Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,63,0. Rasterska tonska vrijednost R60% - hatch od dvstrukih horizontalnih isprekidanih linije spojene vertikalnim linijama u boji RGB 94,189,0.



- 224 Zeleni koridor
U formatu isprekidane trake sa srednjim segmentima i transparentcijom od 25% u boji RGB 127,255,0. Debljina znaka je 5.0mm, dok je razmak između segmenata po 1.0mm.




- 225 Tačke i potezi značajni za panoramske vrijednosti predjela
Isprekidana linija debljine 0.5mm u boji RGB 64,129,0 iznad koje su popunjena kružnica prečnika 3.5mm i strelica u boji RGB 191,255,0. Debljina linije strelice je 0.3mm stim što su pera u obliku pune linije, dok je osnova u obliku isprekidane linije.



- 226 Linearno zelenilo
Tri spojena kruga prečnika 8.0mm u boji RGB 64,129,0 u formatu pune linije debljine 0.5mm. U centru svakog kruga se nalazi i mala popunjena kružnica prečnika 1.0mm u boji RGB 190,190,190.



- 227 Spomenik pejzažne arhitekture
Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.
- U slučaju tačkastog prikaza, polje znaka je bijele boje sa unutrašnjim okvirom debljine 0.35mm u boji RGB 234,255,170 u kombinaciji sa slovima znakom (koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt u boji RGB 191,255,0).
 - Znak se prikazuje površinski ako je površina spomenika pejzažne arhitekture veća od površine planskog znaka. U tom slučaju se dodaje i spolješnji okvir u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 234,255,170 i šrafura u obliku grid-a horizontalnih i vertikalnih linija u boji RGB 191,255,0.



OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE JAVNE NAMJENE

- 228 Park
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 31,129,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



- 229 Zone rekreacije
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 31,129,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



- 230 **Park šuma**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 31,129,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.
- 231 **Uredjenje obala**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 31,129,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.
- 232 **Zelenilo uz saobraćajnice**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 31,129,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.
- 233 **Skver**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 31,129,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.
- 234 **Trg**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 31,129,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.
- 235 **Pješačka ulica**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 31,129,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE OGRANIČENE NAMJENE

- 236 **Zelenilo stambenih objekata i blokova**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 31,129,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.
- 237 **Zelenilo administrativnih objekata**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 31,129,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.
- 238 **Zelenilo poslovnih objekata**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 31,129,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.
- 239 **Zelenilo vjerskih objekata**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 31,129,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.
- 240 **Sportsko rekreativne površine**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.
- 241 **Zelenilo objekata prosvete**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.
- 242 **Zelenilo objekata zdravstva**
Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



243	Zelenilo za turizam (Hoteli) <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
244	Zelenilo turističkih naselja <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
245	Zelenilo kampova <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
246	Zelenilo oko objekata nautičkog turizma <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
247	Zelenilo zdravstvenog turizma <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
248	Zelenilo odmarališta i hostela <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
249	Zelenilo planinarskih i lovačkih domova <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
250	Specijalizovani parkovi <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
251	Zelenilo individualnih stambenih objekata <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	

OBJEKTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE SPECIJALNE NAMJENE

252	Groblje <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
253	Zaštitni pojasevi <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
254	Vertikalno zelenilo <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
255	Zelenilo industrijskih zona <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
256	Zelenilo skladišta, stovarišta, servisa <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	

257 Zelenilo infrastrukture

Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



258 Površine za rekultivaciju

Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



259 Površine za sanaciju

Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



260 Površine oko objekata odbrane i zaštite I vojni poligoni

Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



VIII) NEPOKRETNOSTI KULTURNA BAŠTINA

261 Međunarodni značaj – Svjetska baština

Debljina linije okvira je 0.3mm u obliku pune linije u boji RGB 127,0,255. U sredini znaka je pravougaonik veličine stranica 2.00mm u boji RGB 127,0,255. Veličina znaka je 8.0mm.



262 Nacionalnog značaja

Znak je rađen u obliku stilizovanih granica Crne Gore popunjenih solid hatch-om oko koje se nalazi pravougaonik. Znak je rađen u boji RGB 127,0,255, a debljina linije je 0.35mm. Na donjoj polovini znaka su nanešene popunjene kružnice u boji RGB 190,190,190. Širina znaka je 8.0mm.



263 Lokalnog značaja

Znak je rađen u boji RGB 127,0,255. Na sredini znaka se nalazi kružnica bijele boje. Širina znaka je 8.0mm.



264 Prijedlog za upis u svjetsku baštinu u pripremi

Debljina linije okvira je 0.3mm u obliku pune linije u boji RGB 127,0,255. U sredini znaka je kvadrat veličine stranica 2.00mm u boji RGB 127,0,255. Veličina znaka je 8.0mm. Oko znaka se nalazi isprekidana linija.



265 Zaštitna (buffer) zona

Spoljašnji okvir debljine 0.5mm u boji RGB 127,0,255 sa šrafurom u obliku talasastih isprekidanih linija u boji RGB 127,0,255



PODRUČJE I LOKALITETI

266 Arheološko područje

Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm. Rasterska tonska vrijednost R60% - trostruke horizontalne i vertikalne linije u boji RGB 46,0,189 (okvir je iste boje).



267 Arheološki lokalitet kopna

Debljina okvira je 0.3mm. Na donjem dijelu znaka je nanešen trougao. Cijela signatura se radi u boji RGB 127,0,255. Pozadina je bijele boje. Veličina znaka je 6.0mm.



- 268 Arheološki lokalitet podmorja
Debljina okvira je 0.3mm. Na gornjem dijelu znaka je nanešen trougao. Cijela signatura se radi u boji RGB 127,0,255. Pozadina je bijele boje. Veličina znaka je 6.0mm.



KULTURNO – ISTORIJSKE CJELINE I KOMPLEKSI

- 269 Ambijentalna cjelina
Debljina okvira je 0.3mm. U okviru znaka su nanešena dva trougla, dok je iznad znaka nanešen jedan trougao. Cijela signatura se radi u boji RGB 69,69,104. Pozadina je bijele boje. Širina znaka je 6.0mm.



- 270 Stari grad
Cijela signatura se radi u boji RGB 69,69,104. Pozadina je bijele boje. Širina znaka je 6.0mm.



- 271 Urbana i ruralna naselja
Cijela signatura se radi u boji RGB 69,69,104. Pozadina je bijele boje. Širina znaka je 6.0mm.



GRADITELJSKA BAŠTINA

- 272 Područje spomenika kulture
Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm . Rasterska tonska vrijednost 860% - trostruke kose ukrštene linije u boji RGB 0,52,104 (okvir je iste boje).



- 273 Civilna arhitektura (kuće, palate, ljetnjikovci, pozorišta, muzeji, bolnice, hoteli, rezidencije)
Debljina okvira je 0.3mm. Iznad znaka je nanešen trougao. Cijela signatura se radi u boji RGB 25,0,104. Kvadrat je popunjen solid hatch-om u boji znaka. Širina znaka je 6.0mm.



- 274 Sakralna arhitektura (crkve, manastiri, samostani, džamije, sinagoge...)
Debljina okvira je 0.3mm. Iznad znaka je nanešen trougao.. Cijela signatura se radi u boji RGB 52,0,104. Širina znaka je 6.0mm.



- 275 Fortifikaciona arhitektura (utvrđenja, tvrđave, kule)
Signatura je rađena u boji RGB 52,0,104, a širina signature je 0.6mm.



- 276 Privredna arhitektura (mlinovi , solane, maslinjaci)
Signatura je rađena u boji RGB 52,0,104, a širina signature je 0.6mm.



- 277 Industrijska arhitektura (fabrike, luke, brodogradilišta)
Signatura je rađena u boji RGB 52,0,104, a širina signature je 0.6mm.



- 278 Inženjerska arhitektura (putevi, mostovi, vijadukti)
Signatura je rađena u boji RGB 52,0,104, a širina signature je 0.6mm.



- 279 Infrastrukturalna arhitektura (akvadukti)
Signatura je rađena u boji RGB 52,0,104, a širina signature je 0.6mm. Na gornjoj površini znaka je nanešena linija boje RGB 0,0,255.



MEMORIJALNA BAŠTINA

280 Memorijalno i istorijsko područje

Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm . Rasterska tonska vrijednost R60% - trostruke vertikalne linije u boji RGB 46,0,189 (okvir je iste boje).



281 Spomen obilježje

Znak raditi u boji RGB 0,0,255. Znak je u obliku pravougaonika širine 8.0mm i visine 2.0mm po čijoj je sredini nanešena crtice dužine 3.0mm. Debljina svih linija je 0.25mm. Na pravougaoniku je nanešen popunjen trougao. Ukupna visina znaka je 8.0mm.



ETNOLOŠKA BAŠTINA

282 Etnološko područje

Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm . Rasterska tonska vrijednost R60% - trostruke horizontalne linije u boji RGB 0,64,129 (okvir je iste boje).



283 Etnološka arhitektura

Debljina linije okvira 0.5mm u boji RGB 0,52,104. Dužina stranice je 8.0mm.



IX) PRIRODNA BAŠTINA

ZAŠTIĆENA PODRUČJA

284 Međunarodni značaj – svjetska baština

Signatura je u obliku otvorene kružnice (debljina linije 0.6mm) u kojoj se nalazi otvoren pravougaonik (debljina linije 0.35mm). Signatura je rađena u boji RGB 52,104,0. Veličina znaka je 8.0mm.
Napomena: za ostala područja koja se nalaze pod međunarodnom zaštitom koristi se njihov znak (npr. Ramsar, IBA...)



285 Državni značaj

Znak je rađen u obliku stilizovanih granica Crne Gore popunjenih solid hatch-om oko koje se nalazi pravougaonik. Znak je rađen u boji RGB 64,129,0, a debljina linije je 0.35mm. Na donjoj polovini znaka su nanešene popunjene kružnice u boji RGB 190,190,190. Širina znaka je 8.0mm.



286 Lokalni značaj

Znak je rađen u boji RGB 64,129,0. Na sredini znaka se nalazi kružnica bijele boje. Širina znaka je 8.0mm.



ZAŠTIĆENI LOKALITETI

287 Strogi rezervat prirode

Debljina linije okvira je 0.4mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



288 Posebni rezervat prirode

Debljina linije okvira je 0.4mm u boji RGB 94,189,0. Slovnne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



289 Nacionalni park

Debljina linije okvira je 0.4mm u boji RGB 94,189,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



290 Regionalni park

Debljina linije okvira je 0.4mm u boji RGB 94,189,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



291 Spomenik prirode

Debljina linije okvira je 0.4mm u boji RGB 94,189,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



292 Zaštićeno stanište

Debljina linije okvira je 0.4mm u boji RGB 94,189,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



293 Predio izuzetnih odlika

Debljina linije okvira je 0.4mm u boji RGB 94,189,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



294 Zaštićeni geološki i paleontološki objekti

Debljina linije okvira je 0.4mm u boji RGB 94,189,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



295 Prirodno dobro za koje je donijet akt o preventivnoj zaštiti

Debljina linije okvira je 0.4mm u boji RGB 94,189,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.



296 Međunarodno zaštićena prirodna dobra

Debljina linije okvira je 0.4mm u boji RGB 94,189,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.




PREDJELI

297 Prirodni predio

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.


- a) Kod tačkastog prikaza polje znaka je bijele boje sa unutrašnjim okvirom debljine 0.35mm u boji RGB 0,255,63 u kombinaciji sa slovnim znakom (koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt). Veličina znaka je 8.0mm.
- b) Znak se prikazuje površinski ako je površina prirodnog predjela veća od površine planskog znaka. U tom slučaju se dodaje i spolješnji okvir u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 94,189,0 i šrafura u obliku grid-a horizontalnih trostrukih linija u boji RGB 127,255,0.



298 Kulturni predio

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.


- a) Kod tačkastog prikaza polje znaka je bijele boje sa unutrašnjim okvirom debljine 0.35mm u boji RGB 0,255,63 u kombinaciji sa slovnim znakom (koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt). Veličina znaka je 8.0mm.
- b) Znak se prikazuje površinski ako je površina prirodnog predjela veća od površine planskog znaka. U tom slučaju se dodaje i spolješnji okvir u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 94,189,0 i šrafura u obliku grid-a horizontalnih trostrukih linija u boji RGB 127,255,0.



299 Staništa kojima prijeti nestajanje u njihovom prirodnom rasponu

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.


- Kod tačkastog prikaza polje znaka je bijele boje sa unutrašnjim okvirom debljine 0.35mm u boji RGB 0,255,63 u kombinaciji sa slovnim znakom (koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt). Veličina znaka je 8.0mm.
- Znak se prikazuje površinski ako je površina veća od površine planskog znaka. U tom slučaju se dodaje i spolješnji okvir u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 94,189,0 i šrafura u obliku grid-a horizontalnih i vertikalnih kosih ukrštenih linija u boji RGB 127,255,0.



300 Staništa koja imaju mali prirodni areal kao posljedica regresije ili ograničene oblasti rasprostranjenja

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.


- Kod tačkastog prikaza polje znaka je bijele boje sa unutrašnjim okvirom debljine 0.35mm u boji RGB 0,255,63 u kombinaciji sa slovnim znakom (koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt). Veličina znaka je 8.0mm.
- Znak se prikazuje površinski ako je površina veća od površine planskog znaka. U tom slučaju se dodaje i spolješnji okvir u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 94,189,0 i šrafura u obliku grid-a horizontalnih i vertikalnih kosih ukrštenih linija u boji RGB 127,255,0.



301 Staništa koja predstavljaju glavne primjere tipičnih karakteristika jednog ili više bio-geografskih regiona (alpskog, kontinentalnog i mediteranskog)

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- Kod tačkastog prikaza polje znaka je bijele boje sa unutrašnjim okvirom debljine 0.35mm u boji RGB 0,255,63 u kombinaciji sa slovnim znakom (koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt). Veličina znaka je 8.0mm.
- Znak se prikazuje površinski ako je površina veća od površine planskog znaka. U tom slučaju se dodaje i spolješnji okvir u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 94,189,0 i šrafura u obliku grid-a horizontalnih i vertikalnih kosih ukrštenih linija u boji RGB 127,255,0.




EKOLOŠKI ZNAČAJNI LOKALITETI

302 Ekološki značajni lokaliteti

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- Kod tačkastog prikaza polje znaka je bijele boje sa unutrašnjim okvirom debljine 0.35mm u boji RGB 0,255,63 u kombinaciji sa slovnim znakom (koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt). Veličina znaka je 8.0mm.
- Znak se prikazuje površinski ako je površina veća od površine planskog znaka. U tom slučaju se dodaje i spolješnji okvir u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 94,189,0 i šrafura u obliku trouglova u boji RGB 127,255,0.



ZAŠTIĆENE VRSTE

303 Strogo zaštićena vrsta

Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Na sredini znaka se nalazi stilizovan list pelima u boji RGB 64,129,0. Veličina znaka je 8.0mm.



304 Zaštićena vrsta

Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 94,189,0. Stilizovan znak u sredini je rađen u boji RGB 64,129,0. Veličina znaka je 8.0mm.



KATEGORIJE ZAŠTITE

305 I kategorija

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Kod tačkastog prikaza znak se radi u obliku pravougaonika crne boje debljine 0.1mm u koji je upisana slovna oznaka istom bojom (bez serifa, veličine od 5 do 15pt).
- b) U slučaju da je površina veća od površine znaka, znak se prikazuje površinski i to tako što se se dodaje spoljašnji okvir debljine 0.5mm u u boji RGB 94,189,0 sa šrafurom u obliku kosih linija pod uglom od 45 stepeni u boji RGB 127,255,0.



306 II kategorija

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Kod tačkastog prikaza znak se radi u obliku pravougaonika crne boje debljine 0.1mm u koji je upisana slovna oznaka istom bojom (bez serifa, veličine od 5 do 15pt).
- b) U slučaju da je površina veća od površine znaka, znak se prikazuje površinski i to tako što se se dodaje spoljašnji okvir debljine 0.5mm u u boji RGB 94,189,0 sa šrafurom u obliku kosih linija pod uglom od 45 stepeni u boji RGB 127,255,0.



307 III kategorija

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Kod tačkastog prikaza znak se radi u obliku pravougaonika crne boje debljine 0.1mm u koji je upisana slovna oznaka istom bojom (bez serifa, veličine od 5 do 15pt).
- b) U slučaju da je površina veća od površine znaka, znak se prikazuje površinski i to tako što se se dodaje spoljašnji okvir debljine 0.5mm u u boji RGB 94,189,0 sa šrafurom u obliku kosih linija pod uglom od 45 stepeni u boji RGB 127,255,0.



ZONE U KOJIMA SE SPROVODE REŽIMI ZAŠTITE

308 Režim zaštite I stepena

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Kod tačkastog prikaza znak se radi u obliku pravougaonika crne boje debljine 0.1mm u koji je upisana slovna oznaka istom bojom (bez serifa, veličine od 5 do 15pt).
- b) U slučaju da je površina veća od površine znaka, znak se prikazuje površinski i to tako što se se dodaje spoljašnji okvir debljine 0.5mm u u boji RGB 94,189,0 sa šrafurom u obliku dvostrukih kosih linija pod uglom od minus 45 stepeni u boji RGB 127,255,0.



309 Režim zaštite II stepena

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Kod tačkastog prikaza znak se radi u obliku pravougaonika crne boje debljine 0.1mm u koji je upisana slovna oznaka istom bojom (bez serifa, veličine od 5 do 15pt).
- b) U slučaju da je površina veća od površine znaka, znak se prikazuje površinski i to tako što se se dodaje spoljašnji okvir debljine 0.5mm u boji RGB 94,189,0 sa šrafurom u obliku dvostrukih kosih linija pod uglom od minus 45 stepeni u boji RGB 127,255,0.



310 Režim zaštite III stepena


Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- a) Kod tačkastog prikaza znak se radi u obliku pravougaonika crne boje debljine 0.1mm u koji je upisana slovna oznaka istom bojom (bez serifa, veličine od 5 do 15pt).
- b) U slučaju da je površina veća od površine znaka, znak se prikazuje površinski i to tako što se se dodaje spoljašnji okvir debljine 0.5mm u boji RGB 94,189,0 sa šrafurom u obliku dvostrukih kosih linija pod uglom od minus 45 stepeni u boji RGB 127,255,0.



311 Zaštitna (buffer) zona

Spoljašnji okvir debljine 0.5mm u boji RGB 94,189,0 sa šrafurom u obliku talasastih isprekidanih linija u boji RGB 127,255,0.



X) PRIRODNI PROCESI I POJAVE

TLO

312 Aktivno ili moguće klizište ili odron

Okvir znaka u obliku isprekidane linije sa kratkim segmentom debljine 0.5mm. Na sredini znaka su nanešene strelice od kojih je srednja dužine 9.5mm sa osnovnom crtom u obliku isprekidane linije. Znak se radi u boji RGB 104,25,0 (okvir je iste boje).



313 Područje pojačane erozije

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku isprekidane linije sa kratkim segmentom debljine 0.5mm. Rasterska tonska vrijednost R60% - dvostruke kose linije od kojih je gornja cik-cak u boji RGB 104,25,0 (okvir je iste boje).



314 Pertežno nestabilna područja

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku isprekidane linije sa kratkim segmentom debljine 0.5mm. Rasterska tonska vrijednost R60% - trostruke horizontalne linije u boji RGB 104,25,0 (okvir je iste boje).



315 Istražni prostor mineralne sirovine

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku isprekidane linije sa kratkim segmentom debljine 0.5mm. Rasterska tonska vrijednost R60% - kose ukrštene linije u boji RGB 104,25,0 (okvir je iste boje). Na sredini znaka je nanešena slovna oznaka boje RGB 0,0,0 ispod koje se nalazi elipsa bijele boje širine 6.2mm i visine 3.5mm..



316 Rudnik

Znak uraditi u boji RGB 0,0,0 na bijeloj pozadini. Velčina znaka je 0,8cm.



XI) PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

317 Hidromelioracija

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 0,0,255 . Šrafura je u obliku vertikalnih isprekidanih linija u boji RGB 0,0,255.



318 Pošumljavanje

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 191,255,170 . Šrafura je u obliku ispunjenih kružnica prečnika 0.8mm koje su raspoređene u grupama kao na ilustraciji u boji RGB 191,255,170.



319 Ozelenjavanje

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 212,255,170 . Šrafura je u obliku neispunjenih kružnica prečnika 0.8mm sa horizontalnim razmakom od 2.5mm i vertikalnim razmakom od 2.0mm u boji RGB 212,255,170.



320 Oblikovanje zemljišta uz infrastrukturne građevine

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 104,0,0. Šrafura je u obliku tačaka gustine R60% u boji RGB 104,0,0.



SANACIJA

321 Oštećeni prirodni ili kulturni pejzaž. Preoblikovanje – PO

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,191,0 sa čije su unutrašnje strane u istoj boji nanešeni "cik-cak" segmenti širine po 1.0mm i visine po 0.5mm. Šrafura je u obliku horizontalnih linija u boji RGB 0,255,63. U sredini znaka je kružnica prečnika 5.5mm debljine linije 0.1mm u kojoj je nanešen slovni znak.



322 Oštećena gradska ili seoska cjelina. Preoblikovanje – PO

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,191,0 sa čije su unutrašnje strane u istoj boji nanešeni "cik-cak" segmenti širine po 1.0mm i visine po 0.5mm. Šrafura je u obliku horizontalnih i vertikalnih ukrštenih linija u boji RGB 0,0,255. U sredini znaka je kružnica prečnika 5.5mm debljine linije 0.1mm u kojoj je nanešen slovni znak.



323 Oštećeno tlo erozijom – biološka

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.


Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,191,0 sa čije su unutrašnje strane u istoj boji nanešeni "cik-cak" segmenti širine po 1.0mm i visine po 0.5mm. Šrafura je u obliku kosih linija u boji RGB 104,0,0.



324 Opožareno šumsko stanište – rekultivisanje

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,191,0 sa čije su unutrašnje strane u istoj boji nanešeni "cik-cak" segmenti širine po 1.0mm i visine po 0.5mm. Šrafura je u obliku horizontalnih i vertikalnih ukrštenih linija u boji RGB 104,0,0.



325 Područja cjeline i djelovi ugrožene okoline. Tlo – T

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,191,0. Šrafura je u obliku horizontalnih trostrukih linija od kojih je srednja isprekidana u boji RGB 0,255,63. U sredini znaka je kružnica prečnika 5.5mm debljine linije 0.1mm u kojoj je nanešen slovni znak.



326 Područje ugroženo bukom

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,191,0. Šrafura je u obliku talasastih vertikalnih linija u boji RGB 255,0,0.



327 Napušteno odlagalište otpada

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,191,0. Šrafura je u obliku horizontalnih i vertikalnih ukrštenih kosih linija u boji RGB 0,0,0. U sredini znaka je šestougao prečnika 6.35mm u kome je unešena oznaka "X" sa pozadinom bijele boje i linijom debljine 0.5mm u boji RGB 0,0,0.



328 Napušteno eksploataciono područje

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 255,191,0. Šrafura je u obliku horizontalnih i vertikalnih ukrštenih kosih linija u boji RGB 0,0,0. U sredini znaka je popunjena elipsa u boji RGB 255,191,0 širine 6.2mm i visine 3.5mm, u kojoj je upisana oznaka "X".



329 Zaštita od buke

Dvije linije debljina 0.8mm (gornja) i 1.0mm (donja) sa međurazmakom 0.2mm. Gornja linija je u obliku pune linije u boji RGB 0,0,0, dok je donja linija u obliku isprekidane linije sa srednjim segmentom u boji RGB 0,255,63.



XII) REŽIMI

330 Morkso Dobro

Znak je moguće prikazati kao površinski ili kao tačkasti u zavisnosti od razmjera plana i veličine površine.

- Polje znaka bijele boje sa unutrašnjim okvirom debljine 0.35mm u boji RG 64,129,0 u kombinaciji sa slovni znakom (koristiti slova bez serifa u boji RGB 0,255,255). Veličina znaka je 8.0mm.
- Znak se prikazuje površinski ako je površina morskog dobra veća od površine planskog znaka. U tom slučaju se znak radi na sledeći način: Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm sa čije je unutrašnje strane nanešena talasasta linija debljine 0.5mm u boji RGB 0,0,0. Rasterska tonska vrijednost R40% - kose linije u boji RGB 0,255,255. U sredini se nalazi kružnica prečnika 5.85mm debljine linije 0.1mm u boji RGB 0,0,0 sa slovni znakom u boji RGB 0,255,255



a)



b)

XIII) ELEMENTI URBANISTIČKE REGULACIJE - OBAVEZNI PROSTORNI I

URBANISTIČKI POKAZATELJI

- | | | |
|-----|--|---|
| 331 | Neto gustina stanovanja
<i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i> | GSn |
| 332 | Bruto gustina stanovanja
<i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i> | GSb |
| 333 | Regulaciona linija
<i>Puna linija debljine 0.2mm u boji RGB 0,255,0 u kombinaciji sa slovnim oznakama crne boje. Na krajevima linije su nanešene nepopunjene kružnice prečnika 2.7mm u boji RGB 0,255,0 debljine linije kružnice 0.2mm.</i> |  |
| 334 | Građevinska linija GL0 – ispod zemlje
<i>Isprekidana Duga-kratka-kratka-duga crta linija debljine 0.2mm u boji RGB 255,0,0 u kombinaciji sa slovnim oznakama crne boje. Na krajevima linije su nanešene nepopunjene kružnice prečnika 2.7mm u boji RGB 255,0,0 debljine linije kružnice 0.2mm.</i> |  |
| 335 | Građevinska linija GL1
<i>Crta tačka crta linija 0.2mm u boji RGB 255,0,0 u kombinaciji sa slovnim oznakama crne boje. Na krajevima linije su nanešene nepopunjene kružnice prečnika 2.7mm u boji RGB 255,0,0 debljine linije kružnice 0.2mm.</i> |  |
| 336 | Građevinska linija GL2 – iznad zemlje
<i>Crta tačka tačka crta linija 0.2mm u boji RGB 255,0,0 u kombinaciji sa slovnim oznakama crne boje. Na krajevima linije su nanešene nepopunjene kružnice prečnika 2.7mm u boji RGB 255,0,0 debljine linije kružnice 0.2mm.</i> |  |
| 337 | Granica urbanističke parcele
<i>Puna linija debljine 0.8mm u boji RGB 0,0,0 u kombinaciji sa slovnim oznakama crne boje. Na krajevima linije su nanešene nepopunjene kružnice prečnika 2.0 mm u boji RGB 0,0,0 debljine linije kružnice 0.2mm.</i> |  |
| 338 | Urbanistički blok
<i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti brojeve (od 1 do ...) veličina od 5 do 15pt.</i> | 1 |
| 339 | Urbanistička zona
<i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa (od A do ...) veličina od 5 do 15pt.</i> | A |
| 340 | Oznaka urbanističke parcele
<i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i> | UP 123 |
| 341 | Namjena parcele – objekta
<i>Kružnica prečnika 6.0mm u boji RGB 0,0,0 debljine linije kružnice 0.25mm u kombinaciji sa slovnim znakom.</i> |  |
| 342 | Indeks zauzetosti
<i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i> | IZ |
| 343 | Indeks izgrađenosti
<i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i> | II |
| 344 | Bruto građevinska površina
<i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i> | BGP |

VERTIKALNI GABARIT

345	Spratnost objekta <i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i>	Po+P+2+Pk
346	Suteren <i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i>	Su
347	Podrum <i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i>	Po
348	Prizemlje <i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i>	P
349	Broj spratova <i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i>	2
350	Potkrovlje <i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i>	Pk
351	Maksimalna visina objekta <i>Slovni znak u boji RGB 0,0,0. Koristiti slova bez serifa veličina od 5 do 15pt.</i>	VO max ... m
352	Postojeći objekat <i>Okvir znaka u obliku pune linije debljine 0.5mm u boji RGB 0,0,0 . Šrafura je u obliku punih kosih linija u boji RGB 0,0,0</i>	
353	Planirani objekat <i>Okvir znaka u obliku isprekidane linije debljine 0.5mm u boji RGB 0,0,0 . Šrafura je u obliku punih kosih linija u boji RGB 0,0,0</i>	
354	Ograda <i>U obliku pune linije debljine 0.25mm u boji RGB 104,0,0 na koju su nanešeni kvadrati veličine 0.5mm segmentno na svakih 2.0mm (računajući od sredina kvadrata) u boji RGB 104,0,0.</i>	
355	Potporni zid <i>Dvije linije debljina 0.3mm i 0.5mm sa međurazmakom 0.00mm. Gornja linija je u obliku pune linije u boji RGB 104,0,0, dok je donja linija u obliku isprekidane linije sa segmentom od 6.0mm u boji RGB 104,0,0. Krajnji segmenti donje linije su “zaoštreni”.</i>	

XIV) TIPOVI STANOVANJA

356	Jednoporodično stanovanje <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 0,0,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	
357	Višeporodično stanovanje <i>Debljina linije okvira je 0.3mm u boji RGB 0,0,0. Slovne oznake se rade u boji RGB 0,0,0. Veličina znaka je 8.0mm.</i>	

I. OPŠTE KATEGORIJE NAMJENE POVRŠINA						
Kategorija namjene površine	Oznaka	Podkategorije namjena površina	Oznaka sloвна	Oznaka u boji	Šrafura u boji	Čmo-bijela oznaka
1. Površine naselja	N	Građevinsko zemljište	GZ	GZ	GZ	GZ br. 51 POS. 12.2.2016.
		Negrađevinsko zemljište	NZ	NZ	NZ	NZ br. 41 POS. 12.2.2016.
		Izdvojeno građevinsko zemljište	IGZ	IGZ	IGZ	IGZ br. 51 POS. 12.2.2016.
2. Poljoprivredne površine	P	Obradivo zemljište	PO	PO	PO	PO br. 40 POS. 12.2.2016.
		Drugo poljoprivredno zemljište	PD	PD	PD	PD br. 40 POS. 12.2.2016.
		Rasadnici	PR	PR	PR	PR br. 40 POS. 12.2.2016.
3. Šumske površine	Š	Privredne šume	ŠP	ŠP	ŠP	ŠP br. 91 POS. 12.2.2016.
		Zaštitne šume	ŠZ	ŠZ	ŠZ	ŠZ br. 71 POS. 12.2.2016.
		Šume sa posebnom namjenom	ŠPN	ŠPN	ŠPN	ŠPN br. 81 POS. 12.2.2016.
4. Vodne površine	V	Površine voda	VP	VP	VP	VP br. 100 POS. 12.2.2016.
		Površine vodnog dobra I kategorije	VPD ₁	VPD ₁	VPD ₁	VPD ₁ br. 100 POS. 12.2.2016.
		Površine vodnog dobra II kategorije	VPD ₂	VPD ₂	VPD ₂	VPD ₂ br. 100 POS. 12.2.2016.
		Površine vodnog dobra III kategorije	VPD ₃	VPD ₃	VPD ₃	VPD ₃ br. 100 POS. 12.2.2016.

I. OPŠTE KATEGORIJE NAMJENE POVRŠINA						
Kategorija namjene površina	Oznaka	Podkategorije namjena površina	Oznaka slovna	Oznaka u boji	Šrafura u boji	Čmo- -bijela oznaka
5. Ostale prirodne površine	OP	Goleći, sipana, kamenjara, stroma stijenovita padine, stijenovite obale, pješčane i šljunčane plaže, i drugo.	OP	OP	OP	br. 31 PUNO TOLAK 1:100
6. Površine tehničke infrastrukture	TI	Površine i koridori saobraćajne infrastrukture	TIS	TIS	TIS	br. 8 PUNO TOLAK 1:100
		Površine i koridori ostale infrastrukture	TOI	TOI	TOI	br. 8 PUNO TOLAK 1:100
		Površine za obradu, sanaciju i skladištenje otp ada	TSO	TSO	TSO	br. 155 PUNO TOLAK 1:100
		Površine od interesa za odbranu	OD	OD	OD	br. 54 PUNO TOLAK 1:100
7. Površine za posebne namjene i specijalne režime korišćenja	PS	Ležišta mineralnih sirovina i površine eksploatacionih polja	MS	MS	MS	br. 13 PUNO TOLAK 1:100
		Koncesiona područja	KP	KP	KP	br. 245 PUNO TOLAK 1:100
		Eksteritorijalne površine	EX	EX	EX	br. 9 PUNO TOLAK 1:100
		Zaštićena područja	ZP	ZP	ZP	br. 81 PUNO TOLAK 1:100

II. KATEGORIJE DETALJNE NAMJENE POVRŠINA							
Kategorije namjena površina	Oznaka	Podkategorije namjena površina	Oznaka slovna	Oznaka u boji	Šrafura u boji	Cmo-bijela oznaka	br. 51 = 3 8 5 15
1. Površine za stanovanje	S	Površine za stanovanje male gustine do 120 stanovnika/ha	SMG	SMG	SMG	SMG	br. 51 Površine za stanovanje male gustine
		Površine za stanovanje srednje gustine 120-250 stanovnika/ha	SS	SS	SS	SS	br. 51 Površine za stanovanje srednje gustine
		Površine za stanovanje veće gustine 250-500 stanovnika/ha	SV	SV	SV	SV	br. 51 Površine za stanovanje veće gustine
		Površine za stanovanje velike gustine 500-1000 stanovnika/ha	SVG	SVG	SVG	SVG	br. 51 Površine za stanovanje velike gustine
2. Površine za centralne djelatnosti	CD		CD	CD	CD	CD	br. 21 Površine za centralne djelatnosti
3. Površine za turizam	T	Hoteli	T1	T1	T1	T1	magenta Površine za turizam
		Turistička naselja	T2	T2	T2	T2	magenta Površine za turizam
		Moteli, organizovani i privremeni kampovi, planinarski i lovački domovi - kuće, omladinski hoteli, odmarališta	T3	T3	T3	T3	magenta Površine za turizam
		Površine za pružanje usluga ishrane i pića	U	U	U	U	magenta Površine za turizam
4. Površine za školstvo i socijalnu zaštitu	ŠS		ŠS	ŠS	ŠS	ŠS	br. 20 Površine za školstvo i socijalnu zaštitu
5. Površine za zdravstvenu zaštitu	Z		Z	Z	Z	Z	br. 20 Površine za zdravstvenu zaštitu
6. Površine za kulturu	K		K	K	K	K	br. 20 Površine za kulturu
7. Površine za sport i rekreaciju	SR		SR	SR	SR	SR	br. 20 Površine za sport i rekreaciju
8. Površine za industriju i proizvodnju	IP		IP	IP	IP	IP	br. 191 Površine za industriju i proizvodnju

II. KATEGORIJE DETALJNE NAMJENE POVRŠINA							
Kategorije namjena površina	Oznaka	Podkategorije namjena površina	Oznaka sloвна	Oznaka u boji	Šrafura u boji	Crno-bijela oznaka	Br. 41 površina
9. Površine za mješovite namjene	MN		MN	(MN)	(MN)	(MN)	br. 41 površina
10. Površine za pejzažno uređenje	PU	Površine javne namjene	PUJ	(PUJ)	(PUJ)	(PUJ)	br. 70 površina
		Površine ograničene namjene	PUO	(PUO)	(PUO)	(PUO)	br. 80 površina
		Površine za specijalne namjene	PUS	(PUS)	(PUS)	(PUS)	br. 92 površina
11. Poljoprivredne površine	P	Obradivo zemljište	PO	(PO)	(PO)	(PO)	br. 40 površina
		Drugo poljoprivredno zemljište	PD	(PD)	(PD)	(PD)	br. 40 površina
		Rasadnici	PR	(PR)	(PR)	(PR)	br. 40 površina
12. Šumske površine	Š	Privredne šume	ŠP	(ŠP)	(ŠP)	(ŠP)	br. 81 površina
		Zaštitne šume	ŠZ	(ŠZ)	(ŠZ)	(ŠZ)	br. 71 površina
		Šume sa posebnom namjenom	ŠPN	(ŠPN)	(ŠPN)	(ŠPN)	br. 81 površina
13. Površine mora	M	Površine unutrašnjih morskih voda	MU	(MU)	(MU)	(MU)	br. 40 površina
		Površina teritorijalnog mora	MT	(MT)	(MT)	(MT)	br. 40 površina
		Površina isključive ekonomske zone	MEZ	(MEZ)	(MEZ)	(MEZ)	br. 40 površina
		Površina epikontinentalnog pojasa	ME	(ME)	(ME)	(ME)	br. 40 površina

II. KATEGORIJE DETALJNE NAMJENE POVRŠINA

Kategorije namjena površina	Oznaka	Podkategorije namjena površina	Oznaka slovna	Oznaka u boji	Šrafura u boji	Crno-bijela oznaka	Br. žige u Auto CAD-u
14. Površine kopnenih voda	VK	Površinske vode	VPŠ				
		Podmorske vode	VPO				
		Podzemne vode	VPZ				
		Zaslanjene vode ušća rijeka koje se ulivaju u more	VZS				
		Termo-mineralne i termalne vode	VTM				
		Površine vodnog dobra	VOD				
		Nalazišta voda za piće u teritorijalnom moru	VON				
		Vode priobalnog mora	VPM				
		Solila i solane	VSS				
15. Ostale prirodne površine	OP	Slikov, mekša, gariš, površine eljencovih planinskih padina, sjena-oculina, stjenovitih duba, pješčanih i aljuncovih jela i druge slične neplaćene površine	OP				br. 31
16. Površine saobraćajne infrastrukture	IS	Drumski saobraćaj	DS				br. 8
		Željeznički saobraćaj	ŽS				br. 198
		Vazdušni saobraćaj	VS				br. 255
		Vodeni saobraćaj	HS				br. 150

II. KATEGORIJE DETALJNE NAMJENE POVRŠINA							
Kategorije namjena površina	Oznaka	Podkategorije namjena površina	Oznaka slovna	Oznaka u boji	Šrafura u boji	Crno-bijela oznaka	Br. 8 površ. 100 m ²
17. Površine ostale i komunalne infrastrukture i objekata	IO	Objekti telekomunikacione infrastrukture	IOT	IOT	IOT	IOT	br. 8 površ. 100 m ²
		Objekti elektroenergetske infrastrukture	IOE	IOE	IOE	IOE	br. 8 površ. 100 m ²
		Objekti hidrotehničke infrastrukture	IOH	IOH	IOH	IOH	br. 8 površ. 100 m ²
		Objekti komunalne infrastrukture	IOK	IOK	IOK	IOK	br. 8 površ. 100 m ²
		Objekti koji služe za transport nafte, gasa i naftnih derivata	IOG	IOG	IOG	IOG	br. 8 površ. 100 m ²
		Objekti koji služe za transport uglja, rude, pepela i šljaka	IOU	IOU	IOU	IOU	br. 8 površ. 100 m ²
18. Površine za obradu, sanaciju i skladištenje otpada	TSO		TSO	TSO	TSO	TSO	br. 166 površ. 100 m ²
19. Površine za groblja	GP		GP	GP	GP	GP	br. 251 površ. 100 m ²
20. Površine za vjerske objekte	VO		VO	VO	VO	VO	br. 180 površ. 100 m ²
21. Rezervne površine	RP		RP	RP	RP	RP	br. 254 površ. 100 m ²
22. Površine mineralnih sirovina	MS		MS	MS	MS	MS	br. 16 površ. 100 m ²
23. Površine eksploatacionih polja	EP		EP	EP	EP	EP	br. 13 površ. 100 m ²
24. Površine za potrebe odbrane	OD		OD	OD	OD	OD	br. 54 površ. 100 m ²
25. Površine za koncesiona područja	KP		KP	KP	KP	KP	br. 245 površ. 100 m ²
26. Eksteritorijalne površine	EX		EX	EX	EX	EX	br. 9 površ. 100 m ²

II. KATEGORIJE DETALJNE NAMJENE POVRŠINA							
Kategorije namjena površina	Oznaka	Podkategorije namjena površina	Oznaka sloвна	Oznaka u boji	Šrafura u boji	Crno-bijela oznaka	Br. žigove
27. Zaštićena prirodna područja	ZPK	Strogi rezervat prirode	ZSR				br. 82
		Posebni rezervat prirode	ZRP				br. 82
		Nacionalni park	ZNP				br. 82
		Regionalni park i park prirode	ZPP				br. 82
		Spomenik prirode	ZSP				br. 82
		Zaštićeno stanište	ZZS				br. 82
		Predio izuzetnih odlika	ZIO				br. 82
		Zaštićeni geološki i paleontološki objekti	ZGO				br. 82
		Prirodno dobro za koje je donijet akt o preventivnoj zaštiti	ZDA				br. 82
		Međunarodno zaštićena prirodna dobra	ZMZ				br. 82
28. Zaštićena kulturna dobra	ZKD	Pojedinačna kulturna dobra	ZKP				br. 123
		Kulturno historijske cjeline ili kompleksi	ZKK				br. 123
		Lokalitet ili područje	ZKL				br. 123